

DuploCOLL® 3701

Арт. № 11 01 12

Прозрачна и неразтеглива двустранно залепваща монтажна лента

Строеж на лентата			
	Наименование	Цвят	Дебелина (мм)
Покритие	PE фолио	бял	около 0,10
Лепило на покритата страна	Модифициран акрилат		
Носител	Полиестерно фолио	прозрачно	около 0,14
Лепило на непокритата страна	Модифициран акрилат		
			Обща дебелина: около 0,24

Предимства на продукта

- Висока първоначална лепливост и крайно залепване
- Висока якост на разрязване
- Изключителна устойчивост на стареене, на атмосферни влияния и на UV-лъчения
- Устойчива на влиянията на химикали и разтворители/домашни почистващи средства, политури/

Главни области на приложение

- За перманентен монтаж на пластмасови, стъклени, керамични и каучукови изделия
- Придаване на самозалепващи свойства на табели, бленди, скали в промишленото производство

Свойства на продукта		Приложение върху	
Първоначално залепване	●●●	Разпенени материали	○○○
Крайна якост	●●○	Каучукови изделия	●●○
Устойчивост на разтегляне	●●●	Лакове	●●●
Залепване върху гладки повърхности	●●●	Съкло/Керамика	●●●
Залепване върху грапави повърхности	●●●	Дърво	●●●
Устойчивост на стареене	●●○	Пластмаси, високо-енергетични: PVC, PC, ABS	●●●
Атмосфероустойчивост	●●○	Пластмаси, ниско-енергетични: PE, PP,	●●○
Устойчивост спрямо химикали	●●○	Метал	●●●
Устойчивост спрямо пластификатори	●●●	Хартия, картон	●●●

●●● Особено добре пригоден

●●○ Пригоден

●○○ Условно пригоден


○○○ Непригоден

DuploCOLL® 3701

Арт. № 11 01 12

Прозрачна и неразтеглива двустранно залепваща монтажна лента

Специфични технически данни*		
Температурен диапазон	-40 °C до + 120 °C	
Технически данни		
Якост на разрязване (приплъзване)	върху стомана по DIN EN 1943, издание 1996, при 23°C+/- 2°C	60 N/625 mm ²
Якост на отбелване	върху стомана по DIN EN 1939, издание 1996, при 23°C+/- 2°C	30 N/25 mm
Приложение		
Препоръчителна температура за приложение	От 18 °C до 35 °C	
Съхранение		
Двустранно залепващите ленти се съхраняват при стайна температура и нормална влажност на въздуха / 50 - 70% /		
Срок на съхранение една година след доставката		
Доставни форми		
Конфекциониране	Ролки	
Ширина (mm)	>6	>12
Дължина (m)	50/100	100/200
Максимална ширина 1260 (mm)	По поръчка се изпълняват и други размери, щанцовани детайли и формати	



За повече информация www.lohmann-tapes.com

Съдържащите се в нашите Технически данни стойности са типични или усреднени стойности. Те не са предназначени за технически спецификации и не вадат като гаранционни стойности. Приложнотехническите указания са посочени съгласно нашия опит и познания, които обаче, не освобождават потребителя от провеждане на изпитания върху оригинални субстрати за определяне на приложимостта на залепващите ленти за съответната цел. Нашите приложнотехнически отдели са на Ваше разположение за въпроси свързани с приложението им.

КЛЕБЕКС Василев ЕООД

ул. Велчо Атанасов N 50

1505 София

Тел.: 02 944 30 06

Факс: 02 943 53 30

e-mail: wassilev@abv.bg

web: www.klebex.eu

