

# DuploCOLL® 3720

Арт. № 11 01 15

Двустранно залепваща лента със специален хартиен носител за разнообразна употреба

| Строеж на лентата            |                     |      |                           |
|------------------------------|---------------------|------|---------------------------|
|                              | Наименование        | Цвят | Дебелина (мм)             |
| Покритие                     | Силиконова хартия   | жълт | около 0,08                |
| Лепило на покритата страна   | Модифициран акрилат |      |                           |
| Носител                      | Специална хартия    | бял  | около 0,13                |
| Лепило на непокритата страна | Модифициран акрилат |      |                           |
|                              |                     |      | Обща дебелина: около 0,21 |

## Предимства на продукта

- Висока първоначална лепливост и крайно залепване
- Отлична устойчивост на атмосферни влияния, стареене и UV радиация
- Консистенцията на лепилото гарантира изключителна възможност за проникване на лепилото в субстрата, като по този начин се увеличава приложимостта на лентата върху текстил, кожа и хартия
- Устойчива на влиянията на химикали и разтворители/домашни почистващи средства, политури/

## Главни области на приложение

- Придаване на самозалепващи свойства на разпенени изделия от полиетилен, PVC и полиуретан
- Сплайсване на фолия от хартия, текстил, пластмаси и метал
- Залепване на кожа, филц и корк
- Монтаж на изпарителни пластини при производството на хладилници

| Свойства на продукта                |     | Приложение върху                            |     |
|-------------------------------------|-----|---|-----|
| Първоначално залепване              | ●●○ | Разпенени материали                         | ●●○ |
| Крайна якост                        | ●●○ | Каучукови изделия                           | ●●○ |
| Устойчивост на разтегляне           | ●○○ | Лакове                                      | ●●● |
| Залепване върху гладки повърхности  | ●●● | Стъкло/Керамика                             | ●●○ |
| Залепване върху грапави повърхности | ●●○ | Дърво                                       | ●●● |
| Устойчивост на стареене             | ●●● | Пластмаси, високо-енергетични: PVC, PC, ABS | ●●● |
| Атмосфероустойчивост                | ●●● | Пластмаси, ниско-енергетични: PE, PP,       | ●●○ |
| Устойчивост спрямо химикали         | ●●● | Метал                                       | ●●● |
| Устойчивост спрямо пластификатори   | ●●○ | Хартия, картон                              | ●●● |

●●● Особено добре пригоден

●●○ Пригоден

●○○ Условно пригоден

○○○ Непригоден

# DuploCOLL® 3720

Арт. № 11 01 15

Двустранно залепваща лента със специален хартиен носител за разнообразна употреба

| Специфични технически данни*  |   |                          |   |
|---|---|--------------------------|---|
| Температурен диапазон   |   | -40 °C до + 150 °C       |   |
| Технически данни  |   |                          |   |
| Якост на разрязване (приплъзване)   | върху стомана по DIN EN 1943, издание 1996, при 23°C+/- 2°C           | 40 N/625 mm <sup>2</sup> |  |
| Якост на отбелване  | върху стомана по DIN EN 1939, издание 1996, при 23°C+/- 2°C           | 30 N/25 mm               |   |
| Приложение  |   |                          |   |
| Препоръчителна температура за приложение  |   | От 18 °C до 35 °C        |   |
| Съхранение  |   |                          |   |
| Двустранно залепващите ленти се съхраняват при стайна температура и нормална влажност на въздуха / 50 - 70% / |   |                          |   |
| Срок на съхранение една година след доставката  |   |                          |   |
| Доставни форми  |   |                          |   |
| Конфекциониране   | Ролки   |                          |   |
| Ширина (mm)   | >6  | >15                      | >19   |
| Дължина (m)   | 50/100  | 200                      | 300   |
| Максимална ширина 1260 (mm)   | По поръчка се изпълняват и други размери, щанцовани детайли и формати |                          |   |

За повече информация [www.lohmann-tapes.com](http://www.lohmann-tapes.com)

Съдържащите се в нашите Технически данни стойности са типични или усреднени стойности. Те не са предназначени за технически спецификации и не вадат като гаранционни стойности. Приложнотехническите указания са посочени съгласно нашия опит и познания, които обаче, не освобождават потребителя от провеждане на изпитания върху оригинални субстрати за определяне на приложимостта на залепващите ленти за съответната цел. Нашите приложнотехнически отдели са на Ваше разположение за въпроси свързани с приложението им.

## КЛЕБЕКС Василев ЕООД

ул. Велчо Атанасов N 50

1505 София

Тел.: 02 944 30 06

Факс: 02 943 53 30

e-mail: [wassilev@abv.bg](mailto:wassilev@abv.bg)

web: [www.klebex.eu](http://www.klebex.eu)

