

Двустранно залепваща лента с текстилен носител за монтаж на клишета

Строеж на лентата			
	Наименование	Цвят	Дебелина (мм)
Покритие	Силиконова хартия	жълт	около 0,08
Лепило на покритата страна	Дисперсионен акрилат		около 0,31
Носител	Текстил		
Лепило на непокритата страна	Дисперсионен акрилат		
			Обща дебелина: около 0,39


Предимства на продукта

- Текстилният носител осигурява точен монтаж на клишета във флексопечата.
- Устойчива на разтягане, след печатането се отстранява безостатъчно благодарение на текстилния носител

Главни области на приложение

- Монтаж на фотополимерни клишета върху монтажни фолиа
- Придаване на самозалепващи свойства на печатна гума

Двустранно залепваща лента с текстилен носител за монтаж на клишета

Специфични технически данни*			
Температурен диапазон		-40 °C до + 150 °C	
Приложение			
Препоръчителна температура за приложение		От 18 °C до 35 °C	
Съхранение			
Двустранно залепващите ленти се съхраняват при стайна температура и нормална влажност на въздуха / 50 - 70% /			
Срок на съхранение една година след доставката 12 месеца			
Технически данни			
Якост на разрязване (приплъзване)	върху стомана по DIN EN 1943, издание 1996, при 23°C+/- 2°C	6 N/625 mm ²	
Якост на отбелване	върху стомана по DIN EN 1939, издание 1996, при 23°C+/- 2°C	15 N/25 mm	
Доставни форми			
Конфекциониране	Ролки		
Ширина (mm)	310	310	620
Дължина (m)	5	25	25
Максимална ширина 1240 (mm)	По поръчка се изпълняват и други размери, щанцовани детайли и формати		
Предлагат се уреди и за машинно нанасяне на лентите			

За повече информация www.lohmann-tapes.com

Съдържащите се в нашите Технически данни стойности са типични или усреднени стойности. Те не са предназначени за технически спецификации и не важат като гаранционни стойности. Приложнотехническите указания са посочени съгласно нашия опит и познания, които обаче, не освобождават потребителя от провеждане на изпитания върху оригинални субстрати за определяне на приложимостта на залепващите ленти за съответната цел. Нашите приложнотехнически отдели са на Ваше разположение за въпроси свързани с приложението им.

КЛЕБЕКС Василев ЕООД

ул. Велчо Атанасов N 50

1505 София

Тел.: 02 944 30 06

Факс: 02 943 53 30

e-mail: wassilev@abv.bg

web: www.klebex.eu

