

DuploCOLL® 50 U

Екологично чиста трансферна лента с дисперсионно акрилатно лепило

Строеж на лентата

	Наименование	Цвят	Дебелина (мм)
Покритие	Силиконова хартия	Жълт	около 0,08
Лепило	Дисперсионен акрилат		около 0,05
Обща дебелина: около 0,13			

Предимства на продукта

- Дисперсионното акрилатно лепило се характеризира с отлично първоначално залепване (ТАК). Еластичното лепило прониква в порите на материала, като по този начин се осъществява много по-добро залепване.
- Много добра устойчивост на стареене и UV-радиация
- За наслявяване на разпенени материали при стайна температура само с лек натиск.

Главни области на приложение

- Придаване на самозалепващи свойства на различни видове разпенени материали
- Залепване на битумни материали
- Монтаж на различни облицовки при автомобилното производство

Свойства на продукта

Първоначално залепване	●●●
Крайна якост	●●○
Устойчивост на разтегляне	●○○
Залепване върху гладки повърхности	●●●
Залепване върху грапави повърхности	●●○
Устойчивост на стареене	●●○
Атмосфероустойчивост	●●○
Устойчивост спрямо химикали	●○○
Устойчивост спрямо пластификатори	●○○

Приложение върху

Разпенени материали	●●●
Каучукови изделия	●●○
Текстил	●●●
Стъкло/Керамика	●●○
Дърво	●●○
Пластмаси, високо-енергетични: PVC, PC, ABS, ...	●●●
Пластмаси, ниско-енергетични: PE, PP, ...	●●○
Метал	●●●
Хартия, картон	●●●

●●● Особено добре пригоден

●●○ Пригоден

●○○ Условно пригоден

○○○ Непригоден

DuploCOLL® 50 U

кологично чиста трансферна лента с дисперсионно акрилатно лепило

Технически данни		
Якост на разрязване (приплъзване)	върху стомана по DIN EN 1943, издание 1996, при 23°C +/- 2°C	8 N/625 mm ²
Якост на отбелване	върху стомана по DIN EN 1939, издание 1996, при 23°C +/- 2°C	20 N/25 mm



Приложение	
Препоръчителна температура на приложение	От 18 °C до 35 °C
Специфични технически данни*	
Температурен диапазон	-40 °C до + 120 °C
Температурен диапазон под напрежение	-40 °C до + 80 °C**

Съхранение	
Двустранно залепващите ленти се съхраняват при стайна температура и нормална влажност на въздуха / 50 - 70% /	
Срок на съхранение една година след доставката	

Доставни форми		
Конфекциониране	Ролки	
Ширина (mm)	1000	1500
Дължина (m)	200	200
Максимална ширина 1500 (mm)	По поръчка се изпълняват и други размери, щанцовани детайли и формати	

Предлагат се уреди и за машинно нанасяне на лентите

За повече информация www.lohmann-tapes.com

Съдържащите се в нашите Технически данни стойности са типични или усреднени стойности. Те не са предназначени за технически спецификации и не важат като гаранционни стойности. Приложнотехническите указания са посочени съгласно нашия опит и познания, които обаче, не освобождават потребителя от провеждане на изпитания върху оригинални субстрати за определяне на приложимостта на залепващите ленти за съответната цел. Нашите приложнотехнически отдели са на Ваше разположение за въпроси свързани с приложението им.

КЛЕБЕКС Василев ЕООД

ул. Велчо Атанасов N 50

1505 София

Тел.: 02 944 30 06

Факс: 02 943 53 30

e-mail: wassilev@abv.bg

web: www.klebex.eu

