

Двустрaнно залепваща монтажна лента със текстилен носител и чисто акрилатно лепило

Строеж на лентата			
	Наименование	Цвят	Дебелина (мм)
Покритие	Силиконова хартия	жълт	около 0,08
Лепило на покритата страна	Чист акрилат		около 0,29
Носител	Текстилен		
Лепило на непокритата страна	Чист акрилат		
			Обща дебелина: около 0,37

Предимства на продукта

- Много добра крайна якост на залепване
- Изключително добра устойчивост на високи температури, стареене и UV радиация
- Висока устойчивост на слаби киселини и основи, както и на органични разтворители
- Текстилният носител позволява лентата да бъде отстраняван безпроблемно

Главни области на приложение

- За залепване на пластмасови и метални табели, знаци, скали, бленди в промишлеността и всекидневието
- За монтаж на печатни форми при топъл печат

Свойства на продукта		Приложение върху	
Първоначално залепване	●●○	Разпенени материали	○○○
Крайна якост	●●●	Каучукови изделия	●●●
Устойчивост на разтегляне	●●○	Текстил	●●●
Залепване върху гладки повърхности	●●●	Стъкло/Керамика	●●●
Залепване върху грапави повърхности	●●○	Дърво	●●●
Устойчивост на стареене	●●●	Пластмаси, високо-енергетични: PVC, PC, ABS, ...	●●●
Атмосфероустойчивост	●●●	Пластмаси, ниско-енергетични: PE, PP, ...	○○○
Устойчивост спрямо химикали	●●●	Метал	●●●
Устойчивост спрямо пластификатори	●●●	Хартия, картон	●●●


●●● Особено добре пригоден

●●○ Пригоден

●○○ Условно пригоден

○○○ Непригоден

Двустранно залепваща монтажна лента със текстилен носител и чисто акрилатно лепило

Специфични технически данни*			
Температурен диапазон	-40 °C до + 150 °C		
Приложение			
Препоръчителна температура за приложение	От 18 °C до 35 °C		
Съхранение			
Двустранно залепващите ленти се съхраняват при стайна температура и нормална влажност на въздуха / 50 - 70% /			
Срок на съхранение една година след доставката 12 месеца			
Технически данни			
Якост на разрязване (приплъзване)	върху стомана по DIN EN 1943, издание 1996, при 23°C+/- 2°C	40 N/625 mm ²	
Якост на отбелване	върху стомана по DIN EN 1939, издание 1996, при 23°C+/- 2°C	18 N/25 mm	
Доставни форми			
Конфекциониране	Ролки		
Ширина (mm)	1000		
Дължина (m)	100		
Максимална ширина 1000 (mm)	По поръчка се изпълняват и други размери, щанцовани детайли и формати		
Предлагат се уреди и за машинно нанасяне на лентите			

За повече информация www.lohmann-tapes.com

Съдържащите се в нашите Технически данни стойности са типични или усреднени стойности. Те не са предназначени за технически спецификации и не важат като гаранционни стойности. Приложнотехническите указания са посочени съгласно нашия опит и познания, които обаче, не освобождават потребителя от провеждане на изпитания върху оригинални субстрати за определяне на приложимостта на залепващите ленти за съответната цел. Нашите приложнотехнически отдели са на Ваше разположение за въпроси свързани с приложението им.

КЛЕБЕКС Василев ЕООД

ул. Велчо Атанасов N 50
 1505 София
 Тел.: 02 944 30 06
 Факс: 02 943 53 30
 e-mail: wassilev@abv.bg
 web: www.klebex.eu

