

DuploCOLL® VP 6530

Двустранно залепваща лента със специален хартиен носител

Строеж на лентата

	Наименование	Цвят	Дебелина (мм)
Покритие	Силиконова хартия	кафява	около 0,08
Лепило на покритата страна	Модифициран акрилат		
Носител	Специална хартия		около 0,11
Лепило на непокритата страна	Модифициран акрилат		
			Обща дебелина: около 0,19

Предимства на продукта

- Притежава добри фиксиращи възможности с универсални, добре балансирани лепилни свойства.
- Фиксиращото лепило е устойчиво на странично приплъзване (якост на срязване)

Главни области на приложение

- За приложение върху гладки и равни повърхности.
- За фиксиране на дисплеи и рекламни материали при последваща обработка на печатни изделия
- Като монтажното помощно средство в кожарската и текстилната промишленост
- За свързване на хартии и картони

Специфични технически данни*

Температурен диапазон -20 °C до + 80 °C

Приложение

Препоръчителна температура за приложение От 18 °C до 35 °C

Съхранение


Двустранно залепващите ленти се съхраняват при стайна температура и нормална влажност на въздуха / 50 - 70% /

Срок на съхранение една година след доставката 12 месеца

Технически данни

Якост на разрязване (приплъзване) върху стомана по DIN EN 1943, издание 1996, при 23°C +/- 2°C 9 N/625 mm²

Якост на отбелване върху стомана по DIN EN 1939, издание 1996, при 23°C +/- 2°C 14 N/25 mm



DuploCOLL® VP 6530

двустранно залепваща лента със специален хартиен носител

Доставни форми	
Конфекциониране	Ролки
Ширина (mm)	>6
Дължина (m)	50/100
Максимална ширина 1200 (mm)	По поръчка се изпълняват и други размери, щанцовани детайли и формати

За повече информация www.lohmann-tapes.com

Съдържащите се в нашите Технически данни стойности са типични или усреднени стойности. Те не са предназначени за технически спецификации и не важат като гаранционни стойности. Приложнотехническите указания са посочени съгласно нашия опит и познания, които обаче, не освобождават потребителя от провеждане на изпитания върху оригинални субстрати за определяне на приложимостта на залепващите ленти за съответната цел. Нашите приложнотехнически отдели са на Ваше разположение за въпроси свързани с приложението им.

КЛЕБЕКС Василев ЕООД

ул. Велчо Атанасов N 50

1505 София

Тел.: 02 944 30 06

Факс: 02 943 53 30

e-mail: wassilev@abv.bg

web: www.klebex.eu

