

# DuploFLEX® 3115

Арт. № 11 10 19

Едностранно залепваща лента с зелен PVC носител и агресивно каучуково лепило

## Строеж на лентата

|         | Наименование      | Цвят  | Дебелина (мм)              |
|---------|-------------------|-------|----------------------------|
| Лепило  | Синтетичен каучук |       | около 0,057                |
| Носител | PVC фолио         | зелен |                            |
|         |                   |       | Обща дебелина: около 0,057 |

## Предимства на продукта

- Висока якост на разкъсване на PVC - носителя
- Изключително добро залепване на каучуковото лепило върху съответните залепвани повърхности
- Влагоустойчива
- Температуроустойчива до +70°C

## Главни области на приложение

- Залепване краищата на клишетата във флексопечатното производство

## Специфични технически данни\*

Температурен диапазон

-20 °C до + 70 °C

# DuploFLEX® 3115

Арт. № 11 10 19

Едностранно залепваща лента с зелен PVC носител и агресивно каучуково лепило

| Технически данни   |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| Якост на отбелване | върху стомана по DIN EN 1939, издание 1996, при 23°C +/- 2°C | 5 N/25 mm |



| Приложение                               |                   |
|--|-------------------|
| Препоръчителна температура за приложение | От 18 °C до 35 °C |

| Съхранение   |  |
|--|--|
| Лентите трябва да се съхраняват в помещения със стайна температура и нормална влажност на въздуха (50-70%) |  |
| Складиране - една година след доставка   |  |

| Доставни форми  |       |
|-----------------|-------|
| Конфекциониране | Ролки |
| Ширина (mm)     | 25    |
| Дължина (m)     | 66    |

За повече информация [www.lohmann-tapes.com](http://www.lohmann-tapes.com)

Съдържащите се в нашите Технически данни стойности са типични или усреднени стойности. Те не са предназначени за технически спецификации и не вадат като гаранционни стойности. Приложнотехническите указания са посочени съгласно нашия опит и познания, които обаче, не освобождават потребителя от провеждане на изпитания върху оригинални субстрати за определяне на приложимостта на залепващите ленти за съответната цел. Нашите приложнотехнически отдели са на Ваше разположение за въпроси свързани с приложението им.

## КЛЕБЕКС Василев ЕООД

ул. Велчо Атанасов N 50

1505 София

Тел.: 02 944 30 06

Факс: 02 943 53 30

e-mail: [wassilev@abv.bg](mailto:wassilev@abv.bg)

web: [www.klebex.eu](http://www.klebex.eu)

