

DuploFLEX® FOL 0.10

Арт. № 11 00 15

Двустранно залепваща лента с фолиен носител и каучуково лепило за монтаж на клишета във флексопечата

Строеж на лентата			
	Наименование	Цвят	Дебелина (мм)
Покритие	Крепирано PVC фолио	зелен	около 0,70
Лепило на покритата страна	Каучуково		
Носител	PVC фолио	прозрачно	около 0,11
Лепило на непокритата страна	Каучуково		
		Обща дебелина: около 0,81	

Предимства на продукта

- Твърдият PVC носител в комбинация с агресивно каучуково лепило прави серията DuploFLEX FOL изключително подходяща за твърд монтаж с минимални допустими отклонения на печатни форми във флексопечата
- Изключителна точност на допуските
- Серията DuploFLEX FOL е специално разработена за монтаж на фотополимерни клишета
- Широката продуктова гама на DuploFLEX се използва успешно в полиграфията, повече от 30 години
- Носителите на различните по дебелина фолини клишепласти са оцветени в различни цветове за по лесно ориентиране при избора на подходяща дебелина

Главни области на приложение

- Монтаж на фотополимерни и гумени клишета върху натискови цилиндри, монтажни фолиа и печатни ръкавни цилиндри във флексопечата и при печатането на етикети.

Специфични технически данни*

Температурен диапазон

-20 °C до + 60 °C

DuploFLEX® FOL 0.10

Арт. № 11 00 15

Двустранно залепваща лента с фолиен носител и каучуково лепило за монтаж на клишета във флексопечата

Технически данни		
Якост на разрязване (приплъзване)	върху стомана по DIN EN 1943, издание 1996, при 23°C +/- 2°C	60 N/625 mm ²
Якост на отбелване	върху стомана по DIN EN 1939, издание 1996, при 23°C +/- 2°C	20 N/25 mm



Приложение	
Препоръчителна температура за приложение	От 18 °C до 35 °C

Съхранение
Лентите трябва да се съхраняват в помещения със стайна температура и нормална влажност на въздуха (50-70%) Складиране - една година след доставка

Доставни форми				
Конфекциониране	Ролки			
Ширина (mm)	310	310	620	
Дължина (m)	4,5	25	25	
Максимална ширина 1000 (mm)	По поръчка се изпълняват и други размери, щанцовани детайли и формати			

За повече информация www.lohmann-tapes.com

Съдържащите се в нашите Технически данни стойности са типични или усреднени стойности. Те не са предназначени за технически спецификации и не вадат като гаранционни стойности. Приложнотехническите указания са посочени съгласно нашия опит и познания, които обаче, не освобождават потребителя от провеждане на изпитания върху оригинални субстрати за определяне на приложимостта на залепващите ленти за съответната цел. Нашите приложнотехнически отдели са на Ваше разположение за въпроси свързани с приложението им.

КЛЕБЕКС Василев ЕООД

ул. Велчо Атанасов N 50
1505 София
Тел.: 02 944 30 06
Факс: 02 943 53 30
e-mail: wassilev@abv.bg
web: www.klebex.eu

