

Едностранно залепваща лента със силиконово лепило и зелен PVC покривен слой

Строеж на лентата			
	Наименование	Цвят	Дебелина (мм)
Покритие	PVC фолио	зелено	около 0,60 – 0,80
Лепило на покритата страна	Силиконово лепило		
Носител	PE фолио	прозрачно	около 0,07
			<b>Обща дебелина:</b> около 0,67 – 0,87

## Предимства на продукта

- Добра адхезия върху промазани хартии и фолиа
- Добра адхезия върху трудно залепващи повърхности, като прахово боядисани, тефлон, устойчиви на надраскване повърхности покрити със поликарбонат, каучук и др.
- Устойчивост на температури достигащи 450 °C без напрежение ( без термична дезинтеграция на лепилото )

## Главни области на приложение

- За съединяване чрез припокриване
- Като помощно средство

Свойства на продукта		Приложение върху	
Първоначално залепване	●●○	Разпенени материали	○○○
Крайна якост	●●○	Каучукови изделия	●●○
Устойчивост на разтегляне	●●●	Текстил	●○○
Залепване върху гладки повърхности	●●●	Стъкло/Керамика	●●○
Залепване върху грапави повърхности	●○○	Дърво	●●○
Устойчивост на стареене	●●●	Пластмаси, високо-енергетични: PVC, PC, ABS, ...	●●●
Атмосфероустойчивост	●●○	Пластмаси, ниско-енергетични: PE, PP, ...	●●●
Устойчивост спрямо химикали	●●○	Метал	●●○
Устойчивост спрямо пластификатори	●●○	Хартия, картон	●●○


●●● Особено добре пригоден

●●○ Пригоден

●○○ Условно пригоден

○○○ Непригоден

## Едностранно залепваща лента със силиконово лепило и зелен PVC покривен слой

Специфични технически данни*		
Температурен диапазон	-60 °C до + 150 °C	
Приложение		
Препоръчителна температура за приложение	От 18 °C до 35 °C	
Съхранение		
Двустранно залепващите ленти се съхраняват при стайна температура и нормална влажност на въздуха / 50 - 70% /		
Срок на съхранение една година след доставката 12 месеца		
Технически данни		
Якост на разрязване (приплъзване)	върху стомана по DIN EN 1943, издание 1996, при 23°C+/- 2°C	50 N/625 mm <sup>2</sup>
Якост на отбелване	върху стомана по DIN EN 1939, издание 1996, при 23°C+/- 2°C	12 N/25 mm
		
Доставни форми		
Конфекциониране		
Ширина (mm)		
Дължина (m)		
Максимална ширина 1260 (mm)	По поръчка се изпълняват и други размери, щанцовани детайли и формати	
Предлагат се уреди и за машинно нанасяне на лентите		

За повече информация [www.lohmann-tapes.com](http://www.lohmann-tapes.com)

Съдържащите се в нашите Технически данни стойности са типични или усреднени стойности. Те не са предназначени за технически спецификации и не важат като гаранционни стойности. Приложнотехническите указания са посочени съгласно нашия опит и познания, които обаче, не освобождават потребителя от провеждане на изпитания върху оригинални субстрати за определяне на приложимостта на залепващите ленти за съответната цел. Нашите приложнотехнически отдели са на Ваше разположение за въпроси свързани с приложението им.

### КЛЕБЕКС Василев ЕООД

ул. Велчо Атанасов N 50  
 1505 София  
 Тел.: 02 944 30 06  
 Факс: 02 943 53 30  
 e-mail: [wassilev@abv.bg](mailto:wassilev@abv.bg)  
 web: [www.klebex.eu](http://www.klebex.eu)

