

# DuploFLEX® 4.2

Арт. № 11 02 81

Компресибилна лента с дебелина 0,44 мм за монтаж на клишета с оцветен в зелен сигнален цвят  
пенообразен носител за висококачествен флексопечат на етикети

Строеж на лентата			
	Наименование	Цвят	Дебелина (мм)
Покритие	Преговано PP фолио	бял	около 0,14
Лепило на покритата страна	Акрилатно с ниска адхезия		
Носител	Средно-мека PE пена	зелен откъм клишето	около 0,44
Лепило на непокритата страна	Акрилатно с висока адхезия		
			Обща дебелина: около 0,58

## Предимства на продукта

- Компресибилността на пяната е обозначена посредством сигналното оцветяване. Тази средномека компресибилна лента е оцветена в зелено.
- Новоразработените лепилни системи гарантират надеждно залепване и при цилиндри с малки диаметри, каквито се използват най-често при печатането на етикети. Въпреки това е гарантирано лесно репозициониране без да се отделя лепилната лента от цилиндъра.
- Системата дава възможност за лесен и чист демонтаж, без остатъци върху клишетата или върху цилиндъра.
- Не се използват помощни средства намаляващи лепилната способност.
- Еластичното, прегвано релефно покривно фолио дава възможност за безпроблемно манипулиране и гарантира монтаж практически без образуване на мехурчета.

## Главни области на приложение

- Преливания
- Линии
- Полутонове

## Специфични технически данни\*

Температурен диапазон

+5 °C до + 70 °C

# DuploFLEX® 4.2

Арт. № 11 02 81

Компресибилна лента с дебелина 0,44 мм за монтаж на клишета с оцветен в *зелен* сигнален цвят пенообразен носител за висококачествен флексопечат на етикети

## Технически данни

В Техническата карта не са цитирани данните за лепилните сили по DIN EN, тъй като те не дават точна представа за фактическите процеси на залепване при монтажа на фотополимерни клишета

## Приложение

Препоръчителен температурен диапазон 18 °C до + 35 °C

## Съхранение

Двустранно залепващите ленти се съхраняват при стайна температура и нормална влажност на въздуха / 50 - 70% /

Срок на съхранение: 2 години след доставката

## Доставни форми

Конфекциониране	Ролки		
Ширина (mm)	300	457	
Дължина (m)	10/25	10/25	
Максимална ширина 1260 (mm)	По поръчка се изпълняват и други размери, щанцовани детайли и формати		

Съдържащите се в нашите Технически данни стойности са типични или усреднени стойности. Те не са предназначени за технически спецификации и не важат като гаранционни стойности.

Приложнотехническите указания са посочени съгласно нашия опит и познания, които обаче, не освобождават потребителя от провеждане на изпитания върху оригинални субстрати за определяне на приложимостта на залепващите ленти за съответната цел. Нашите приложно-технически отдели са на Ваше разположение за въпроси свързани с приложението им.

## КЛЕБЕКС Василев ЕООД

ул. Велчо Атанасов N 50

1505 София

Тел.: 02 944 30 06

Факс: 02 943 53 30

e-mail: [wassilev@abv.bg](mailto:wassilev@abv.bg)

web: [www.klebex.eu](http://www.klebex.eu)

