

# DuploFLEX® 5.3 Plus

Арт. № 11 00 03

Компресибилна, двустранно залепваща монтажна лента за залепване на печатни форми /клишета/ с оцветен в бяло разпенен носител за висококачествен флексопечат

| Строеж на лентата            |                            |      |                           |
|------------------------------|----------------------------|------|---------------------------|
|                              | Наименование               | Цвят | Дебелина (мм)             |
| Покритие                     | Преговано PP фолио         | бял  | около 0,13                |
| Лепило на покритата страна   | Акрилатно с ниска адхезия  |      | около 0,55                |
| Носител                      | Средно - твърда PE пяна    | бял  |                           |
| Лепило на непокритата страна | Акрилатно с висока адхезия |      |                           |
|                              |                            |      | Обща дебелина: около 0,68 |

## Предимства на продукта

- Твърдостта на разпенения слой се обозначава посредством сигналното оцветяване
- Новоразработените лепилни композиции дават възможност за лесно репозициониране, без отделяне на лепилната лента от цилиндъра
- Гарантира се надеждно фиксиране и при големи тиражи и високи скорости на печат без поява на повдигане на клишето/Platte-Lifting/
- Лесен и чист демонтаж без остатъци върху клишето или цилиндъра
- Не е необходимо да се използват помощни средства намаляващи лепилната сила
- Еластичното прегвано релефно фолио дава възможност за безпроблемно манипулиране и гарантира монтаж без образуване на мехурчета.
- Лепилата използвани при производството на серията DuploFLEX® Plus са с 20% по-силна адхезия в сравнение със серията DuploFLEX®

## Главни области на приложение

- Оптимално за полутонове и линии
- Идеално решение за печат на фон и растер
- Щрихкодове

## Специфични технически данни\*

Температурен диапазон

+5 °C до + 70 °C

# DuploFLEX® 5.3 Plus

Арт. № 11 00 03

**Компресибилна, двустранно залепваща монтажна лента за залепване на печатни форми /клишета/ с оцветен в бяло разпенен носител за висококачествен флексопечат**

## Технически данни

В Техническата карта не са цитирани данните за лепилните сили по DIN EN, тъй като те не дават точна представа за фактическите процеси на залепване при монтажа на фотополимерни клишета

## Приложение

Препоръчителен температурен диапазон 18 °C до + 35 °C

## Съхранение

Двустранно залепващите ленти се съхраняват при стайна температура и нормална влажност на въздуха / 50 - 70% /

Срок на съхранение: 2 години след доставката

## Доставни форми

|                             |   |     |  |
|-----------------------------|---|-----|--|
| Конфекциониране             | Ролки   |     |  |
| Ширина (mm)                 | 300   | 457 |  |
| Дължина (m)                 | 25  | 25  |  |
| Максимална ширина 1000 (mm) | По поръчка се изпълняват и други размери, щанцовани детайли и формати |     |  |

Съдържащите се в нашите Технически данни стойности са типични или усреднени стойности. Те не са предназначени за технически спецификации и не важат като гаранционни стойности.

Приложнотехническите указания са посочени съгласно нашия опит и познания, които обаче, не освобождават потребителя от провеждане на изпитания върху оригинални субстрати за определяне на приложимостта на залепващите ленти за съответната цел. Нашите приложно-технически отдели са на Ваше разположение за въпроси свързани с приложението им.

## **КЛЕБЕКС Василев ЕООД**

ул. Велчо Атанасов N 50

1505 София

Тел.: 02 944 30 06

Факс: 02 943 53 30

e-mail: [wassilev@abv.bg](mailto:wassilev@abv.bg)

web: [www.klebex.eu](http://www.klebex.eu)

