

DuploFLEX® CS 1000

Арт. № 11 02 86

Двустранно залепваща прозрачна монтажна лента за залепване на печатни форми /клишета/ за компресибилни ръкавни цилиндри

Строеж на лентата			
	Наименование	Цвят	Дебелина (мм)
Покритие	Преговано PP фолио	бял	около 0,14
Лепило на покритата страна	Акрилатно със слаба адхезия		
Носител	PET фолио	прозрачен	около 0,10
Лепило на непокритата страна	Акрилатно със силна адхезия		
		Обща дебелина: около 0,24	

Предимства на продукта

- Двустранно залепваща лента с различна сила на залепване от двете страни
- По висока лепилна сила върху страната към цилиндъра
- Надеждно залепване и при високи тиражи и скорости на печатане
- Лесен и чист демонтаж , без остатък върху клишето и цилиндъра
- Не е необходимо използване на намаляващи лепилната сила помощни средства
- Еластичното преговано покривно фолио дава възможност за лесно манипулиране

Главни области на приложение

- Лентата е приложима върху всички видове компресибилни ръкавни цилиндри включително и тези от най новата генерация

Специфични технически данни*

Температурен диапазон

-20 °C до + 70 °C

DuploFLEX® CS 1000

Арт. № 11 02 86

Двустранно залепваща прозрачна монтажна лента за залепване на печатни форми /клишета/ за компресибилни ръкавни цилиндри

Технически данни

В Техническата карта не са цитирани данните за лепилните сили по DIN EN, тъй като те не дават точна представа за фактическите процеси на залепване при монтажа на фотополимерни клишета

Приложение

Препоръчителна температура за приложение

От 18 °C до 35 °C

Съхранение

Лентите трябва да се съхраняват в помещения със стайна температура и нормална влажност на въздуха (50-70%)

Складиране - 2 години след доставка

Доставни форми

Конфекциониране

Ролки

Ширина (mm)

310

410

620

Дължина (m)

25

25

25

Максимална ширина
1240 (mm)

По поръчка се изпълняват и други размери, щанцовани детайли и формати

За повече информация www.lohmann-tapes.com

Съдържащите се в нашите Технически данни стойности са типични или усреднени стойности. Те не са предназначени за технически спецификации и не важат като гаранционни стойности. Приложнотехническите указания са посочени съгласно нашия опит и познания, които обаче, не освобождават потребителя от провеждане на изпитания върху оригинални субстрати за определяне на приложимостта на залепващите ленти за съответната цел. Нашите приложнотехнически отдели са на Ваше разположение за въпроси свързани с приложението им.

КЛЕБЕКС Василев ЕООД

ул. Велчо Атанасов N 50

1505 София

Тел.: 02 944 30 06

Факс: 02 943 53 30

e-mail: wassilev@abv.bg

web: www.klebex.eu

