

# DuploFLEX® HP 5.2 PLUS

Арт. № 11 02 68

Компресибилна, двустранно залепваща монтажна лента за залепване на печатни форми /клишета/ с оцветен в червено разпенен носител за висококачествен флексопечат

Строеж на лентата			
	Наименование	Цвят	Дебелина (мм)
Покритие	Преговано PP фолио	бял	около 0,13
Лепило на покритата страна	Акрилатно с ниска адхезия		
Носител	Средно-мека PE пяна	червена откъм клишето	около 0,55
Лепило на непокритата страна	Акрилатно с висока адхезия		
			Обща дебелина: около 0,68

## Предимства на продукта

- Иновативната PE пяна се характеризира с по-висока еластичност и по-добра издръжливост при много дълги тиражи
- Твърдостта на разпенения слой се обозначава посредством сигналното оцветяване
- Новоразработените лепилни композиции дават възможност за лесно репозициониране, без отделяне на лепилната лента от цилиндъра
- Гарантира се надеждно фиксиране и при големи тиражи и високи скорости на печат без поява на повдигане на клишето/Platte-Lifting/
- Лесен и чист демонтаж без остатъци върху клишето или цилиндъра
- Не е необходимо да се използват помощни средства намаляващи лепилната сила
- Еластичното прегвано релефно фолио дава възможност за безпроблемно манипулиране и гарантира монтаж без образуване на мехурчета.

## Главни области на приложение

- Преливания
- Брилянтни полутонове
- Фини линии

## Специфични технически данни\*

Температурен диапазон

-20 °C до + 90 °C

# DuploFLEX® HP 5.2 PLUS

Арт. № 11 02 68

**Компресибилна, двустранно залепваща монтажна лента за залепване на печатни форми /клишета/ с оцветен в червено разпенен носител за висококачествен флексопечат**

## Технически данни

В Техническата карта не са цитирани данните за лепилните сили по DIN EN, тъй като те не дават точна представа за фактическите процеси на залепване при монтажа на фотополимерни клишета

## Приложение

Препоръчителен температурен диапазон 18 °C до + 35 °C

## Съхранение

Двустранно залепващите ленти се съхраняват при стайна температура и нормална влажност на въздуха / 50 - 70% /

Срок на съхранение: 2 години след доставката

## Доставни форми

Конфекциониране	Ролки		
Ширина (mm)	600	457	
Дължина (m)	10/25	10/25	
Максимална ширина 915 (mm)	По поръчка се изпълняват и други размери, щанцовани детайли и формати		

Съдържащите се в нашите Технически данни стойности са типични или усреднени стойности. Те не са предназначени за технически спецификации и не важат като гаранционни стойности.

Приложнотехническите указания са посочени съгласно нашия опит и познания, които обаче, не освобождават потребителя от провеждане на изпитания върху оригинални субстрати за определяне на приложимостта на залепващите ленти за съответната цел. Нашите приложно-технически отдели са на Ваше разположение за въпроси свързани с приложението им.

## КЛЕБЕКС Василев ЕООД

ул. Велчо Атанасов N 50

1505 София

Тел.: 02 944 30 06

Факс: 02 943 53 30

e-mail: [wassilev@abv.bg](mailto:wassilev@abv.bg)

web: [www.klebex.eu](http://www.klebex.eu)

